



Einzel Rörchen Vortex-Schüttler mit fester Geschwindigkeit

Vortex-Schüttler OHAUS



- **Robustes Design**
- **Wird mit einem 76mm Schüttelkopf für Fläschchen geliefert**

Geschwindigkeit (rpm)	2500
Orbit (mm)	4,9
Maße (L x T x H) (mm)	211 x 122 x 165
Gewicht (kg)	4,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 85 % RH
Art. Nr.	192141
CHF	AA -

ClearLine® Miniatur-Vortex-Schüttler



Miniaturmodell für platzsparende Aufbewahrung auf dem Labortisch

- **5 Jahre Garantie**

Geschwindigkeit (rpm)	2800 fest
Orbit (mm)	4
Maße (L x T x H) (mm)	94 x 99 x 66
Gewicht (kg)	0,4
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	062599CL
CHF	AA -

Einzel Rörchen Vortex-Schüttler mit variabler Geschwindigkeit

Mini-Workshop iSwix Jr



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	2500 - 4500
Orbit (mm)	4,5
Maße (L x T x H) (mm)	100 x 100 x 67
Gewicht (kg)	0,55
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP43
Art. Nr.	111446
CHF	AA -

Vortex 1 IKA



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	1000 - 2800
Orbit (mm)	4,5
Maße (L x T x H) (mm)	95 x 99 x 110
Gewicht (kg)	0,828
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP40
Art. Nr.	250248
CHF	AA -

Mini-Vortex SA6



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	2500 - 4500
Orbit (mm)	4,5
Maße (L x T x H) (mm)	100 x 100 x 67
Gewicht (kg)	0,55
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP43
Art. Nr.	491342
CHF	AA -

Vortex-Schüttler V-1 Plus



Schnittstellen	Analog
Geschwindigkeit (rpm)	750 - 3000
Orbit (mm)	4
Maße (L x T x H) (mm)	90 x 150 x 80
Gewicht (kg)	0,8
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH
Art. Nr.	144200B
CHF	AA -