



## Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten mit hoher Kapazität

### Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten mit hoher Kapazität TiMix 5

Die Schüttler für Mikrotiterplatten mit der höchsten Kapazität.

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einer Plattform nach Wahl ergänzt werden**

497005 mit :  
497006 und 497007

➤ **Schüttler TiMix 5 control :**

➤ **Touch-Controller auch mit Handschuhen bedienbar**

➤ **Anzeige von Datum und Uhrzeit**

➤ **Programmierungsfunktionen mit Startzeitvorwahl**

➤ **Programmierbare Rührrichtung für besseres Schütteln**

➤ **Speichern von Daten**



Je nach Modell

Modell	TiMix 5	TiMix 5 control
Schnittstellen	Analog	Digital
Geschwindigkeit (rpm)	100 - 1400	
Orbit (mm)	3	
Standard-Kapazität	8 Mikrotiterplatten	
Betriebsarten	Timer oder kontinuierlich	Timer, Programm oder kontinuierlich
Timer	0 - 120 min	0 - 99h59m59s
Programmierbar	-	10 Programme / 10 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	510 x 490 x 150	
Gewicht (kg)	19	20
Nutzungsbedingungen	+5 bis +50 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP 21	
Art. Nr.	<b>497004</b>	<b>497005</b>
CHF	<b>AA -</b>	<b>AA -</b>

#### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
<b>497006</b>	Standardtablett für 8 Mikrotiterplatten	<b>AA -</b>
<b>497007</b>	Zusatztablett für 8 Mikrotiterplatten*	<b>AA -</b>
<b>497008</b>	Tablett mit Klammern für 8 übereinander gestapelte Mikrotiterplatten	<b>AA -</b>
<b>497009</b>	Tablett mit Klammern für 24 übereinander gestapelte Mikrotiterplatten	<b>AA -</b>
<b>497010</b>	Tablett mit Metallklammern für 48 übereinander gestapelte Mikrotiterplatten	<b>AA -</b>

\* zusätzlich zum Standardtablett zu bestellen

## Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten Heidolph Titramax

➤ **Wird komplett mit rutschfester Platte mit Stellen für Mikroplatten geliefert**



Modell	Titramax 101	Titramax 100	Titramax 1000
Schnittstellen	Analog		
Geschwindigkeit (rpm)	150 - 1350		
Orbit (mm)	3	1,5	
Standard-Kapazität	4 Mikrotiterplatten	6 Mikrotiterplatten	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer / Programmierung	0 - 120 min		
Maße (L x T x H) (mm)	245 x 310 x 125	320 x 375 x 125	
Gewicht (kg)	5,5	6,5	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH		
Schutzklasse	IP30		
Art. Nr.	<b>498637</b>	<b>498636</b>	<b>498638</b>
CHF	<b>AA -</b>	<b>AA -</b>	<b>AA -</b>

#### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
<b>498620</b>	Inkubationskammer 546 x 394 x 163 mm	<b>AA -</b>
<b>498622</b>	Inkubationsmodul	<b>AA -</b>
<b>498639</b>	Titramax 1000-Set, Kammer und Inkubationsmodul	<b>AA -</b>

## Vortex-Schüttler für Mikrotiterplatten SSM5 und SSL5 Stuart

Modell	SSM5	SSL5
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	250 - 1250	
Orbit (mm)	1,5	
Standard-Kapazität	4 SBS-Mikrotiterplatten	8 SBS-Mikrotiterplatten
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 bis 9999 min	
Maße (L x T x H) (mm)	240 x 300 x 160	360 x 420 x 160
Gewicht (kg)	5	10
Nutzungsbedingungen	+4 bis +40 °C / 80 % RH	
Schutzklasse	IP31	
Art. Nr.	<b>090794</b>	<b>491233</b>
CHF	<b>AA -</b>	<b>AA -</b>



#### Zubehör

➤ **SSM5-Kapazität : 1 Rack**

➤ **SSL5-Kapazität : 2 Racks**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
<b>090795</b>	Halter für 50 Mikroröhrchen 1,5ml	<b>AA -</b>
<b>090796</b>	Halter für 50 Mikroröhrchen 0,5ml	<b>AA -</b>
<b>491107</b>	Halter für 50 Mikroröhrchen 0,2ml	<b>AA -</b>