



Agitateur magnétique MR Hei-Mix L

► **Plaque résistante aux produits chimiques et aux rayures**

Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	100 - 1400
Diamètre plateau (mm)	145
Matériaux plateau	Kera-Disk Silimine à revêtement céramique
Dim. (l x p x h) (mm)	168 X 299 X 101
Poids (kg)	3
Conditions d'utilisation	+5 à +31°C / 80% HR
Indice de protection	IP42
Référence	499971
CHF	NC -



heidolph
research made easy

IP 42



3 ANS GARANTIE

Agitateurs magnétiques MixDrive 1 2mag

Le plus flexible des agitateurs magnétiques volume moyen, utilisable en bain-marie, chambre froide et incubateur

- **Zéro maintenance : entraînement du barreau magnétique par induction**
- **Moteur sans dégagement de chaleur, surface restant froide à l'utilisation**
- **Livré sans boîtier de commande, à compléter par un module de contrôle au choix**
- **Garantie : 3 ans**



IP 68



3 ANS GARANTIE

Modèle	MIXdrive 1	MIXdrive 1 HT
Interface	Selon module de contrôle	
Capacité d'agitation (l)	10	
Matériaux plateau	Acier inox	
Dim. L x l x H (mm)	180 x 180 x 38	
Poids (kg)	3,3	
T°C admissible (plateforme)	+ 50 °C	+ 95 °C dans l'eau + 200 °C dans l'air
Conditions d'utilisation	-10 à +50°C / 100% HR	
Classe de protection	IP68	
Référence	699015	699016
CHF	NC -	NC -

Module de contrôle

Référence	Module MixControl éco	Interface	Vitesse (rpm)	CHF/ carton
699023	Module MixControl 20	Analogique	120 - 1200	NC -
699024	Module MixControl 20	Digitale	100 - 1600	NC -

Agitateur magnétique Guardian 5000 Ohaus

- **Afficheur LCD rétroéclairé**
- **SafetyHeat : détection de surchauffe à deux contrôles de sécurité indépendants**
- **SmartHousing : résistant aux produits chimiques, facile à nettoyer**
- **Support de tige intégré**

Interface	Digitale
Capacité d'agitation (l)	14,2
Vitesse (rpm)	60 - 1600
Dimensions plateau (mm)	178 x 178
Matériaux plateau	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	122 x 309 x 223
Poids (kg)	2,6
Indice de protection	IP21
Référence	333675
CHF	NC -



OHAUS

IP 21

