Bains-marie ClearLine®

- Couvercle à charnières amovibles
- Cuve en acier inox sans soudure
- Calibration facile
- Affichage digital

Capacité (litres)	4	8	12
Gamme de température	Ambiante + 5 °C à + 100 °C		
Résolution de température	0,1 °C		
Uniformité de température	± 0,2 °C à 37 °C		
Dim. int. L x l x h (mm)	135 x 239 x 140	241 x 325 x 150	241 x 325 x 200
Dim. ext. L x l x h (mm)	196 x 353 x 229	285 x 444 x 411	285 x 444 x 411
Poids (kg)	6,5	8	8
Référence	**060988CL**	**062826CL**	**062827CL**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Capacité modèle 4 l	Capacité modèle 8 l et 12 l	CHF
062821	Rack pour 40 tubes de 0,5 ml	1	2	**NC -**
062822	Rack pour 40 tubes de 1,5/2 ml	1 (inclus)	2	**NC -**
062823	Rack pour 41 tubes de 15 ml	1 (inclus)	0	**NC -**
062756	Rack pour 15 tubes de 50 ml	1 (inclus)	0	**NC -**
062824	Rack pour 76 tubes de 15 ml	0	1	**NC -**
062825	Rack pour 30 tubes de 50 ml	0	1	**NC -**

Bain-marie série WB

- Interface digitale à bouton rotatif
- Cuve et couvercle en acier inox
- Fonction de calibrage de la température
- Fonctionnement en continu ou sur minuteur 99h59 min
- Modèle 22l avec vanne de vidange pour tuyaux 9,5 à 11 mm
- Livré avec couvercle plat

Modèle	WB-6	WB-11	WB-22
Capacité (l)	6	11	22
Gamme de température	Ambiant +5 à +100 °C		
Homogénéité de température	±1,0 °C	±1,0 °C	±1,0 °C
Stabilité de température	±0,1 °C	±0,1 °C	±0,1 °C
Dim. internes l x p x h (mm)	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
Dim. externes l x p x h (mm)	325 x 180 x 260	325 x 265 x 260	535 x 330 x 260
Référence	**046783**	**046784**	**046785**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bains-marie Lauda Hydro

- Grand écran couleur TFT
- Intérieur acier inox
- Alarmes sonores et visuelles de niveau, température haute et basse et défaut de capteur
- Design du couvercle évitant les gouttes de condensation sur les échantillons
- Minuterie à 3 fonctions (délai d'activation, durée, durée après délai d'activation)
- Livré avec couvercle à charnières, fond perforé et robinet de vidange

Modèle	H 4	H 8	H 16	H 22	H 24	H 41
Volume (l)	1,9 - 3,5	3,8 - 7,0	7,5 - 13,9	7,5 - 20,3	11,3 - 20,9	9,3 - 37,9
Gamme de température	Ambiant +5 à +100 °C					
Précision de température	± 0,1 K					
Dimensions internes l x p x h (mm)	245 x 100 x 165	245 x 200 x 165	400 x 245 x 165	400 x 245 x 225	600 x 245 x 165	410 x 296 x 335
Hauteur sous couvercle (mm)	218	218	218	278	218	388
Dimensions externes l x p x h (mm)	340 x 290 x 275	340 x 395 x 275	500 x 440 x 275	500 x 440 x 345	700 x 440 x 275	510 x 490 x 476
Référence	**910939**	**910940**	**910941**	**910944**	**910942**	**910943**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
910651	Portoir acier inox 20 emplacements Ø 18 mm	**NC -**
910827	Portoir acier inox 5 emplacements Ø 31 mm	**NC -**
910826	Portoir acier inox 20 emplacements Ø 13 mm	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
910828	Portoir acier inox 12 emplacements Ø 56 mm	**NC -**
910907	Régulateur de niveau d'eau réglable	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com