

Centrifugeuse de paillasse HAEMATOKRIT 200 avec rotor



NOUVEAU

- Résultats fiables et rapides grâce à la forte accélération
- Lecture rapide de l'hématocrite sur le couvercle
- Centrifugeuse livrée avec rotor de disque 24 places (analyse hématocrite)

Tension (V)	200 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60
Charge de connexion (VA)	270
Emission, immunité	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	20/24 capillaires
RPM max. (vitesse)	13 000 min ⁻¹
ACR max.	16 060
Durée	1 - 99 min, fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche "impuls")
Dimensions h x l x p (mm)	228 x 261 x 353
Poids (kg)	10

Référence	Désignation	CHF
472718	Centrifugeuse HAEMATOKRIT 200	NC -
042474	Capillaires héparinés (les 1000)	NC -
092416	Capillaires non héparinés (les 1000)	NC -

Centrifugeuse à Hématocrite NFO48



- Silencieuse, entraînement direct du rotor par induction : pas de maintenance
- Programmation contrôlée par microprocesseur
- Affichage de la vitesse, de la minuterie, et de la force centrifuge (FCR)
- Ventilation d'air continue
- Bouton à poussoir également disponible pour de très courtes centrifugations
- Application : détermination du taux d'hématocrite dans des échantillons de sang

Capacité maximale	24 tubes capillaires ou 24 tubes de 1,5 à 2 ml
Vitesse (rpm)	1000 à 14000
Accélération RCF (g)	14811 et 18188
Minuterie	99 minutes
Affichage	Digital
Nbre de programme	0
Type de clavier	Tactile
L x p x h (mm)	275 x 355 x 240
Poids (kg)	12
Référence	001577
CHF	NC -

Rotors pour centrifugeuse NFO48

Réf.	Type	Capacité	Ø tubes max (mm)	Rayon max (mm)	Vit. max (tr/min)	g max	CHF
001579	Hématocrite	24 tubes capillaires	1,5	92	12 000	14 811	NC -
001578	Microlitre	24 tubes 1,5 / 2 ml	11	83	14 000	18 188	NC -



Jeux de 24 adaptateurs pour rotor microlitre

Référence	Capacité	Ø maxi des tubes (mm)	CHF le jeu de 24
001580	1 x 500 / 800 µl	8	NC -
001581	1 x 200 µl (PCR)	6,5	NC -
001582	1 x 250 / 400 / 700 µl	6	NC -

Centrifugeuse Spectrafuge 6C Labnet



- Livrée avec rotor pour 6 tubes de 10/15 ml
- Vitesse variable avec affichage digital
- Pour tubes sanguins et tubes coniques de 15 ml

Capacité maximale	6 tubes de 10 à 15 ml
Vitesse (rpm)	6500
Accélération RCF (g)	4000
Minuterie	30 minutes
Nombre de rotors	1 inclus
Affichage	Digital
Nbre de programme	0
Angle du rotor	30°
Voltage	230 V, 50-60 Hz
Type de clavier	Boutons rotatifs
L x p x h (mm)	240 x 180 x 210
Poids (kg)	4
Référence avec rotor	096610
CHF	NC -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
096611	Jeu de 6 adaptateurs pour tubes de 5 à 7 ml	NC -

	Tubes de collection standard de sang				
Dimensions (mm)	17 x 120	16 x 125	16 x 100	13 x 100	12 x 75
Volume (ml)	15	15	10	7	5
Graduations (cm)	8,2	8,5	8,5	7,7	7,7
Max RCF	3,873	4,015	4,015	3,637	3,637
Tubes par rotor	6	6	6	6	6
Adaptateur	-	-	-	Co200-17A	Co200-17A