Incubateurs réfrigérés LMS

Modèles Série 1

➤ **Intérieur aluminium et extérieur acier peint blanc**

Modèle	80	120	201	280
Dim. ext. h x p x l (mm)	780 x 680 x 520	1080 x 680 x 520	1430 x 680 x 520	1750 x 680 x 520
Dim. int. h x p x l (mm)	400 x 445 x 490	600 x 445 x 490	965 x 445 x 490	1285 x 445 x 490
Capacité (l)	76	120	201	272
Nbr de clayettes livrées l x p (mm) : 420 x 386	2	3	4	5
Modèles non programmables	444550	444553	444556	444559
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles pour cycles à 1 ou 2 températures	444551	444554	444557	444560
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles programmables	444552	444555	444558	444561
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Accessoires				
Clayette suppl.	444620	444620	444620	444620
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Options				
Porte interne transparente	444610	444611	444612	444613
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Dégivrage automatique	444693	444693	444693	444693
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Prise intérieure*	444694*	444694*	444694*	444694*
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès	444688	444688	444688	444688
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Alarme de temp. haute et basse	444687	444687	444687	444687
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modification pour drosophile	444673	444674	444675	444676
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Eclairage LED nous consulter / *2 prises maximum.

Incubateurs réfrigérés répondant à un grand nombre d'applications : stockage réfrigéré d'échantillons, test DBO, culture de drosophiles, tests de stabilités.

- **Capacités de 76 l à 400 l**
- **Etendue de temp. de - 10 °C à 50 °C**
- **Ventilation forcée dans l'enceinte**
- **Protection de surtempérature avec coupure à 70 °C**
- **Contrôle et affichage digitaux avec lecture de la température de consigne et réelle avec possibilité de suivie des données et connexion RJ45**
- **Extérieur acier émaillé blanc**
- **Fermeture à clé perforée**

Choix du panneau de contrôle

- **Panneau de contrôle basique non programmable avec 1 température de consigne**
- **Panneau de contrôle pour paramétrage de 2 températures de consigne sur 24 heures (cycles)**
- **Panneau de contrôle programmable : consignes programmables**

Modèles Série 2

➤ **Intérieur type ABS et extérieur acier peint blanc**

Modèle	210	220	230	240
Dim. ext. h x p x l (mm)	945 x 600 x 660	1370 x 600 x 640	1800 x 600 x 650	1770 x 750 x 780
Dim. int. h x p x l (mm)	735 x 425 x 545	1045 x 425 x 545	1445 x 440 x 505	1450 x 570 x 655
Capacité (l)	135	200	290	420
Nbre de clayettes livrées l x p (mm) : 420 x 386	3	3	4	5
Modèles non programmable	444562	444565	444568	444571
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles pour cycles à 1 ou 2 températures	444563	444566	444569	444572
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles programmable	444564	444567	444570	444573
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Accessoires				
Clayette suppl.	444625	-	-	444628
CHF	NC -	-	-	NC -
Options				
Dégivrage automatique	444693	444693	444693	444693
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Prise intérieure*	444694*	444694*	444694*	444694*
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès	444688	444688	444688	444688
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Alarme de temp. haute et basse	444687	444687	444687	444687
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modification pour drosophile	444677	444678	444679	444680
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Eclairage LED nous consulter / *2 prises maximum.

Modèles Série 3

➤ **Int. acier inox et ext. acier peint, dégivrage automatique en standard**

Modèle	100	200	300	400
Dim. ext. h x p x l (mm)	800 x 610 x 630	1550 x 680 x 670	1810 x 680 x 670	1810 x 690 x 920
Dim. int. h x p x l (mm)	490 x 440 x 350	920 x 450 x 590	1170 x 450 x 840	1170 x 700 x 840
Capacité (l)	135	200	290	420
Nbre de clayettes livrées l x p (mm) : 420 x 386	3	3	4	5
Modèles non programmable	444574	444577	444580	444583
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles pour cycles à 1 ou 2 températures	444575	444578	444581	444584
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèles programmable	444576	444579	444582	444585
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Accessoires				
Clayette suppl.	444629	444630	444631	444632
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Options				
Porte interne transparente	444614	444615	444616	444617
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Prise intérieure*	444694*	444694*	444694*	444694*
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Port d'accès	444688	444688	444688	444688
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Alarme de temp. haute et basse	444687	444687	444687	444687
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -
Modification pour drosophile	444681	444682	444683	444684
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -

Eclairage LED nous consulter / *2 prises maximum.

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com