Pompe péristaltique Lab 2015

Débit (ml/min)	0,007-380
Gamme de vitesse réglable (rpm)	0,1 - 100
Incrément vitesse (rpm)	0,01
Température ambiante acceptée (°C)	0 - 40
Humidité relative acceptée	‹ 80 %
Consommation (watts)	‹ 50
Alimentation	200-240 V, 50/60 Hz
Norme étanchéité	IP31
Dimensions l x p x h (cm)	15,73 x 26,14 x 23,69
Poids (kg)	4,4
Référence	**129311**
CHF	**NC -**

- **Boîtier en ABS**
- **Affichage couleur avec animation**
- **Ecran tactile résistant aux rayures**
- **Fonction de calibration pour plus de précision**
- **Possibilité de régler le volume à distribuer ainsi que la durée de distribution**
- **Heure de mise en route et d'arrêt de la pompe programmable**
- **Mémorise les paramètres en cas de coupure d'alimentation**
- **Vitesse du ventilateur contrôlée selon la température de la pompe**
- **Débit de 0,007 à 380 ml/min selon tuyau**

Tuyaux silicone

Référence	Modèle	Ø int (mm)	Epaisseur (mm)	Ø ext (mm)	Débit (ml/min)*	Long. (m)	CHF
129303	# 13	0,8	1,6	4	0,007 - 7	15	**NC -**
129304	# 14	1,6	1,6	4,8	0,027 - 27	15	**NC -**
129305	# 19	2,4	1,6	5,6	0,055 - 55	15	**NC -**
129306	# 16	3,1	1,6	6,3	0,082 - 82	15	**NC -**
129307	# 25	4,8	1,6	8	0,17 - 170	15	**NC -**
129308	# 17	6,4	1,6	9,6	0,29 - 290	15	**NC -**
129309	# 18	7,9	1,6	11,1	0,38 - 380	15	**NC -**

* Pour une vitesse comprise entre 0,5 et 150 rpm.

Pompes péristaltiques séries LabF et LaBV

Caractéristiques communes aux séries LabF et LabV

- **Chaque série est disponible en 3 versions différentes selon l'étendue de la gamme de débits**
- **Ecran LCD couleur tactile 4,3"**
- **Affichage du volume distribué, de la durée de distribution, de la durée de pause et des paramètres de réglage sur le même écran**
- **Paramètres de distribution réglables : volume, durée, temps de pause et nombre de répétitions**
- **Fonction calibration pour plus de précision**
- **Fonction marche rapide pour rincer et remplir le tuyau**
- **Port de communication RS232 et RS485 pour contrôle selon le protocole MODBUS**
- **Mémorisation des paramètres en cas de coupure d'alimentation**
- **Boîtier en ABS**
- **Existent en version 1, 2 ou 4 têtes monocanales**
- **Pédale de commande incluse pour chaque pompe**

Série LabF

- **60 programmes de distribution mémorisables**
- **Contrôle des fonctions démarrage et arrêt par pédale ou ordinateur grâce au port de communication**

Série LabV

- **Contrôle des fonctions démarrage, arrêt et sens de rotation par pédale**
- **Nombreuses fonctions contrôlables via programmation pour répondre à des contraintes industrielles**
- **Heure de démarrage et d'arrêt de la pompe programmable**
- **Fonction volume fixe distribué avec changement du débit possible en cours de distribution**

Modèle	Lab F1/V1	Lab F3/V3	Lab F6/V6
Débit (ml / min)	0,07 - 570	0,07 - 1330	0,07 - 2280
Gamme de vitesse réglable (rpm)	1 - 150	1 - 350	1 - 600
Incrément vitesse (rpm)	0,01		
Gamme de volume à distribuer (ml)	0,1 - 9999,99		
Incrément de volume à distribuer (ml)	0,01		
Durée de distribution (sec)	0,5 - 9999,99		
Durée de pause (sec)	0,5 - 9999,99		
Incrément de durée (sec)	0,01		
Nombre de répétition du cycle de distribution	1 - 9999, ou infini		
Précision de distribution	< ±0.5%		
Température ambiante acceptée (°C)	0 - 40		
Humidité relative acceptée	< 80%		
Consommation (W)	< 50		
Alimentation	220V, 50/60Hz		
Dimensions l x p x h (cm)	15,73 x 26,41x 23,69		
Poids (kg)	4,4		

Nbre de tête monocanale	1		2		4	
Pompe	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
LabF1	**129327**	**NC -**	**129328**	**NC -**	**129329**	**NC -**
LabF3	**129330**	**NC -**	**129331**	**NC -**	**-**	**-**
LabF6	**129333**	**NC -**	**129334**	**NC -**	**129335**	**NC -**
LabV1	**129319**	**NC -**	**129320**	**NC -**	**129318**	**NC -**
LabV3	**129321**	**NC -**	**129322**	**NC -**	**-**	**-**
LabV6	**129324**	**NC -**	**129325**	**NC -**	**129326**	**NC -**

Existe aussi avec têtes multicanaux, nous consulter

Tuyaux en silicone

Tuyau	Ø int./ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Débit (ml/min) F1 / V1	F3 / V3	F6 / V6	Réf.	CHF
#13	0,8 / 4	1,6	0,07 - 10,5	0,07 - 24,5	0,07 - 42	**129303**	**NC -**
#14	1,6 / 4,8	1,6	0,27 - 40,5	0,27 - 94,5	0,27 - 162	**129304**	**NC -**
#19	2,4 / 5,6	1,6	0,55 - 82,5	0,55 - 192,5	0,55 - 330	**129305**	**NC -**
#16	3,1 / 6,3	1,6	0,82 - 123	0,82 - 287	0,82 - 492	**129306**	**NC -**
#25	4,8 / 8	1,6	1,7 - 255	1,7 - 595	1,7 - 1020	**129307**	**NC -**
#17	6,4 / 9,6	1,6	2,9 - 435	2,9 - 1015	2,9 - 1740	**129308**	**NC -**
#18	7,9 / 11,1	1,6	3,8 - 570	3,8 - 1330	3,8 - 2280	**129309**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com