



# Guide de sélection de films Excel

New!



Nom	SealPlate® Films	AlumaSeal II™ Films	AlumaSeal 96™ AlumaSeal 384™	ThermalSeal® Films	ThermalSeal 2™ Films	ThermalSeal RT™ Films	ThermalSeal RTS™ Films	EZ-Pierce™ Films	Zone-Free™ Films	X-Pierce™ Films	AbsorbMax™ Films	BrightMax™ Films	AeraSeal™ Films
Applications	ELISA, Incubation, Stockage	PCR, Stockage réfrigéré	PCR, Stockage	PCR, Stockage	PCR, Stockage	qPCR	qPCR, Cristallisation, HTS Stockage	Traitement, Robotique	Traitement, Robotique	Traitement, Robotique, Sonication	Fluorescence, Stockage	Luminescence, Microscopie	Culture de cellules
Propriétés Spécifiques	Élimine l'effet de bordure	Résistance chim. Résiste au DMSO Opaque Barrière d'humidité	Opaque Barrière d'humidité	Résistance chim. Barrière d'humidité	Adhésif extra-fort	Meilleure clarté optique	Bonne clarté Résiste au DMSO Autofluorescence minimale Adhésif extra-fort	Perçable facilement Résistance chim.	Perçable facilement Résistance chim.	Pre-coupé Perçable Re-scellable, Indicateur de puits	Noir Absorbe la lumière	Blanc Reflète la lumière	Respirant
Épaisseur	50 µm	36 µm	38 µm	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm	70 µm	70 µm	89 µm	203 µm	203 µm	140 µm (total)
Épaisseur de l'adhésif	25 µm	28 µm	38 µm	25 µm	41 µm	25 µm	50 µm	25 µm	26 µm	18 µm	37 µm	37 µm	
Température minimum	-40 °C	-80 °C	-80 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-70 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-20 °C
Température maximum	+120 °C	+120 °C	+120 °C	+120 °C	+120 °C	+120 °C	+100 °C	+90 °C	+90 °C	+90 °C	+80 °C	+80 °C	+80 °C
Disponible Sterile	Oui	Oui		Oui				Oui		Oui			Oui
Perçable		Oui	Oui					Oui	Oui	Oui			Oui
RNase/DNase Free		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui						
Matériau	Polyester	Aluminium	Aluminium	Polypropylène	Polyester	Polyester	Polyoléfine	Polyéthylène	Polyéthylène/ Polypropylène	Vinyle	Vinyle	Vinyle	Rayon
Ref. Non-stérile	760200	760212	96p: 760231 384p: 760232	760206	765264	760208	765246	760216	760220	760234	760241	760245	760214
Sterile	760201	760213		760207				760247		760235			760215



Disponibles avec languette colorée

Vert: 760222  
Lavande: 760223  
Orange: 760224  
Rouge: 760225  
Bleu: 760226  
Assortis: 760227

AlumaSeal CS™ pour stockage réfrigéré (50 µm Film) (50 µm Adhésif)  
760243  
760244



AlumaSeal 96™  
AlumaSeal 384™

Egalement disponible au format MiniStrip™ (25 µm Adhésif)  
Non-Stérile  
760248


ThermalSeal A™ pour plaques à bords relevés (41 µm Adhésif)  
Non-Stérile  
760229

ThermalSeal RT2RR™ pour plaques à bords relevés  
Non-Stérile  
760236

\* Adhésif silicone

Découvrez Le système SealMate™

"Une nouvelle manière d'appliquer des films sur vos plaques"



Kit:  
2 rouleaux de 100 films SealPlate® + 1 distributeur SealMate™

Non-stérile: 765252  
Stérile: 765253

Kit:  
2 rouleaux de 50 films AeraSeal™ + 1 distributeur SealMate™

Non-stérile: 765256  
Stérile: 765257



MiniStrips™  
Languettes pour 2x8 puits  
760202  
Stérile: 760203